


Die Monitore aus der TK-Serie verfügen über ein Metallgehäuse mit einem Hartglas geschütztes-Panel für zusätzliche Haltbarkeit. Sie liefern gestochen scharfe, klare Bilder und bieten BNC, VGA und S-Video-Verbindungen, sie bilden die ideale Lösung für eine Vielzahl von CCTV-Überwachungsanwendungen.



LCD-170TK



Merkmale

- 17" (43 cm) LCD-Monitor
- Auflösung von 1280 (H) x 1024 (V)
- Metallgehäuse mit Hartglas geschützt panel
- Helligkeit: 300cd/m²
- 500:1 Kontrastverhältnis
- 12 ms Reaktionszeit
- Betrieb mit 230VAC
- 1x VGA, 1x BNC (In und Out), 1x audio, 1x S-Video
- VESA 100
- Fernbedienung enthalten

Allgemeine technische Daten

Anzeigetyp	17" (43 cm) Active Matrix TFT LCD-Modul
Pixel	.264mm (H) x.264mm (V)
Auflösung	1280 x 1024
Seitenverhältnis	4:3
Helligkeit	300cd/m ²
Kontrastverhältnis	500:1
Betrachtungswinkel	170° (H) / 170° (V)
Anzeigen von Farben	16.7 Mio.
Reaktionszeit	12ms
Eingänge	1x VGA 1x BNC (In und Out) 1x audio (In und Out) 1x S-Video
Spannungsquelle	100VAC/240VAC 50~60Hz
Leistungsaufnahme	48W Max
OSD-Menü	Ja (Englisch)
OSD-Steuerlement	Farben, Bild festlegen, Position, OSD, Misc
Fernbedienung	Ja
VESA	VESA 100
Abmessungen	396mm W x 329mm H x 50mm D
Gewicht	5 kgs