

Los monitores de la serie TK se presentan con una caja metálica con frontal protegido con vidrio templado para una mayor durabilidad. Muestran imágenes de alto brillo y resolución y sus salidas BNC, VGA y S-Video las convierten en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de videovigilancia CCTV.



LCD-190TK



Características

- Monitor LCD 19" (48 cm)
- Resolución 1280 (H) x 1024 (V)
- Caja metálica con panel frontal protegido con vidrio templado
- Brillo: 300cd/m²
- Ratio de contraste: 800:1
- Tiempo de respuesta: 8 ms
- Alimentación: 230VAC
- 1x VGA, 1x BNC (entrada y salida), 1x audio, 1x S-Video
- VESA 100
- Mando a distancia incluido

Especificaciones generales

Tipo panel	Matriz activa 19" (48 cm) TFT
Número de píxeles	.294mm (H) x.294mm (V)
Resolución máx	1280 x 1024
Aspecto de imagen	4:3
Brillo	300cd/m ²
Ratio de contraste	800:1
Ángulo de visión	170° (H) / 170° (V)
Colores	16.7 Milliones
Tiempo de respuesta	8ms
Entradas	1x VGA 1x BNC (entrada y salida) 1x audio (entrada y salida) 1x S-Video
Adaptador ext. de alimentación	100VAC/240VAC 50~60Hz
Consumo	48V Máx
Menú OSD	Sí (Inglés)
Control OSD	Color, configuración de imagen, posición, OSD, Misc
Control remoto	Sí
VESA	VESA 100
Dimensiones	433mm An x 355mm Al x 50mm Fo
Peso	5.4 kgs