


## LCD-190TKHDMI

### MONITORES PROFESIONALES



Los monitores de la serie TK se presentan con una caja metálica con frontal protegido con vidrio templado para una mayor durabilidad. Muestran imágenes de alto brillo y resolución y sus salidas BNC, HDMI, VGA y S-Video las convierten en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de videovigilancia CCTV.



#### CARACTERÍSTICAS

- Monitor LCD 19" (48 cm)
- Resolución: 1280 x 1024
- Caja metálica con panel frontal protegido con vidrio
- Brillo: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Ratio de contraste: 500:1
- Tiempo de respuesta: 8 ms
- VGA x1, S-Video x1, PC Audio x1, BNC input x2, BNC output x2, HDMI x1
- VESA 100
- 3D comb filtro
- 4H comb filtro
- 3D reducción de ruido
- Mando a distancia incluido

## ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Tipo de pantalla</b>	Matriz activa TFT LCD módulo
<b>Resolución</b>	1280 (H) x 1024 (V)
<b>Número de píxeles</b>	0.294 (H) x 0.294 (V) mm
<b>Tamaño de la pantalla</b>	19" (48 cm) diagonal
<b>Aspecto de imagen</b>	4:3
<b>Brillo</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Ratio de contraste</b>	500:1
<b>Colores</b>	16.7 Milliones
<b>Tiempo de respuesta</b>	8 ms
<b>Ángulo de visión Izq/Dcha</b>	80°/80°
<b>Ángulo de visión Arriba/Abajo</b>	75°/75°
<b>Entradas</b>	VGA x1 S-Video x1 PC Audio x1 BNC x2 HDMI x1
<b>Salidas</b>	BNC x2
<b>Altavoz</b>	Altavoces multimedia 2.5W x2
<b>Consumo</b>	40V en modo "ON"
<b>VESA</b>	VESA 100
<b>Control OSD</b>	Contraste, Brillo, Hora, Fase, Posición-H, Posición-V, Idioma
<b>Idioma OSD</b>	Inglés, alemán, francés, italiano y español
<b>Accesorios</b>	Cable Adaptador de alimentación Manual Cables de audio
<b>Dimensiones</b>	Al 364 x An 466 x Fo 60 mm
<b>Peso</b>	N.W.: 5.8 kgs G.W.: 7.5 kgs
<b>Certificado</b>	Energy Star, FCC-DOC, CE, ROHS



### LA-27B

#### SOPORTE

- Inclinación ajustable de 20° hacia arriba y de 25° hacia abajo
- Gira ± 15° a izquierda y derecha
- Rotación 360°
- Carga Max de 13.6 kgs
- Construcción Metálica
- VESA 75/100

